

MSYNCH-RF



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

* Msynch-rf RGB Şerit LED kontrol ünitesi gücünü beraberinde kullanılan SMPS DC Güç Kaynaklarından alır. / Msynch-rf RGB LED Strip Controller works with the SMPS DC Power Supplies.

* Msynch-rf rgb kontrol ünitesinde bir adet 6 pinli DC voltaj giriş-RGB LED çıkış klemensi bulunmaktadır. Pin açıklamaları; Msynch-rf RGB controller has one 6-pin terminal for DC voltage input and RGB LED output. Pin configuration is;

DC Giriş : - , +
RGB LED Çıkış : + , R , G , B /
DC Input : - , +
RGB LED OUTPUT : + , R , G , B

* 22 adet renk değiştirme şovu mevcuttur. Her şovda ışık şiddetini dim edebilmektedir.
There are 22 different color changing show. At each effect, light intensity can be dimmable.

* Her rengin (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) ışık şiddeti 255 kademedede dim edilerek 16 milyon renk oluşturabilir.
Each color's (Red, Green and Blue) light intensity can be dimmed through 0 to 255, therefore we can set 16 milyon different color.

*Renk değiştirme şovlarında hızlı ve yavaş hız seçenekleri mevcuttur.
On each color show, fast and slow speed options are available.

* Elektrik kesintilerinin ardından enerji tekrar geldiğinde msynch-rf kaldığı yerden animasyona devam eder.
After power cuts, msynch-rf continues the effect that was active before the power cut.

*RF kumandada 4 adet buton bulunmaktadır. Bunlar
There are 4 button on the remote controller. These are;

A Butonu / A Button	Aç - Kapa / Open - Close
B Butonu / B Button	Bir sonraki animasyona geçme / Next effect
C Butonu / C Button	Her rengin ışık şiddetini dim etme To dim each color's light intensity
D Butonu / D Button	İşık şiddeti tepe değerini dim etme / To dim peak light intensity